



**ШВЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ"

ИНН 3702218290 КПП 370201001

ОКВЭД 46.64\46.69\33.12 ОГРН 1193702009258

153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93А,
помещение 446АТ. +7 4932 345932, 88002004932

E-mail: 363030@mail.ru ШВЕЙНЫЕСИСТЕМЫ.РФ

30.06.2026

Коммерческое предложение

Модель: Автоматическая швейная машина HighTex 733PLC/X (комплект)



Описание

Автоматическая швейная машина для шитья по контуру рамочного типа для тяжелых и сверхтяжелых материалов (полиэстровые подъемные и грузовые стро-пы, ремни безопасности, такелажные ремни, тро-сы и др.) с возможностью шитья толс-тыми нитками.

Сверхвысокий подъем прижимной лапки, функция автоматической обрезки нити, система охлаждения иглы, мощный регулируемый зажим, пневматический подъем головы для замены шпульки и техобслуживания.

Скорость шитья до 400 об/мин, рабочее пространство 300*300 мм, длина стежка до 12,7 мм, высота подъема лапки до 32 мм,

оптимальная толщина материала 10-28 мм, тип иглы: 1000Н #250, тип челнока: увеличенный типа «баррель», макс. количество шаблонов 8000 шт, для работы потребуются воздушный компрессор с давле-нием воздуха не менее 0,6 Мпа, мощность серводвигателя – 1100 Вт, напряжение 220В.

Машина идет в комплекте с серводвигателем и столом.

Технические характеристики:

Максимальная скорость 500 ст/мин

Поле шитья 250 x160 мм

Тип иглы 1000Н (№280)

Толщина прошиваемого материала 10-28 мм

Высота подъема рамы 38 мм

Высота подъема лапки 32 мм

Давление воздуха 0,6 МПа

Максимальное кол-во программ 8000

Размер нити №4, V693, 2000dx3

Размер шпулей диаметр 24мм, высота 30,5 мм

Напряжение 200-220 В

Встроенный серводвигатель 750 Вт

Габариты 1090x1430*1445mm

Вес 360 кг

Цена: 1010442 руб.

Наличие оборудования и сроки поставки уточняйте у менеджера по телефону 88002004932