



**ШВЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ"

ИНН 3702218290 КПП 370201001

ОКВЭД 46.64\46.69\33.12 ОГРН 1193702009258

153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93А,
помещение 446АТ. +7 4932 345932, 88002004932

E-mail: 363030@mail.ru ШВЕЙНЫЕСИСТЕМЫ.РФ

04.04.2026

Коммерческое предложение

Модель: Мобильная установка GABX-G/70D3B-2 CNP



Описание

Мобильная установка для сшивания тканей.

Передвижная станция из нержавеющей стали с питанием от гелевого аккумулятора 24 В оснащена швейной машиной с антикоррозийным покрытием (не ржавеет и не корродирует в влажной и едкой среде) модель GABX-G/70D3B-2 CNP

Описание:

- Передвижная стойка из нержавеющей стали с питанием от гелевого аккумулятора 24 В, (без жидкости, без не требует обслуживания, гарантия 3 года, что соответствует 1000 циклов перезарядки), модель GABX-G специально разработана для легкого и удобного процесса шитья без электрического подключения; наличие 4 колес дает возможность перемещать GABX-G во всех направлениях, включая

направление шитья. Машина GABX-G оснащена аккумулятором высокой емкости 24В установленным на подвижной направляющей для его извлечения и обслуживания, зарядным устройством 220В монофаза 50Гц, электрическим блоком управления, блоком для отходов, педалью для запуска/остановки швейной машины и подставкой для ниток.

- Швейная машина мод. 70-D3B-2 CNP, на 1 иглу, 1 нить, подходит для соединения мокрой и сухой ткани с одинаковой толщиной высокопрочным плоским швом. Модель 70-D3B-2 CNP может быть настроена для получения шва встык, с зазором и в нахлест для достижения оптимальных результатов в зависимости от ткани и используемых производственных процессов. Благодаря прочной конструкции, 70-D3B-2 CNP можно использовать в сложных условиях. Это оборудование не ржавеет и не корродирует во влажных и едких средах, обеспечивая в любых условиях неизменное качество шитья.

В комплект поставки входит 6-метровый электрический кабель 220В для аккумулятора/зарядного устройства, оригинальные инструменты для обслуживания, CE декларация, руководство по эксплуатации и каталог запасных частей на английском языке

Технические характеристики:

Электропитание	220В, однофазное для аккумулятора / зарядного устройства
Тип шва	Шов встык - федеральный тип 501
Ширина стежка	17 мм
Длина стежка	регулируется от 2 до 4 мм
Вес ткани	от 50 до 400г/см
Двигатель	низкое напряжение 24 В
Вес	Около 113 кг
Смазка	циркуляция масла
Рабочая скорость	2000 об/мин

Срок поставки: 10 недель

Цена: 2489130 руб.

Наличие оборудования и сроки поставки уточняйте у менеджера по телефону 88002004932