



**ШВЕЙНЫЕ
СИСТЕМЫ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ШВЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ"
ИНН 3702218290 КПП 370201001
ОКВЭД 46.64\46.69\33.12 ОГРН 1193702009258
153034 Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93А,
помещение 446АТ. +7 4932 345932, 88002004932
E-mail: 363030@mail.ru [ШВЕЙНЫЕСИСТЕМЫ.РФ](http://SHVEYNYESISTEMY.PF)

18.05.2024

Коммерческое предложение

Двухигольная машина High Tex 204-370 PRO (комплект)



Описание

Двухигольная машина колонкового типа с тройным (унисонным) продвижением и 2 челноками, выполняет декоративные отделочные строчки.

Машина применяется для пошива тяжелых и особо тяжелых материалов из кожи (мебель, одежда), автомобильных чехлов и высококачественных изделий толстой нитью.

Автоматический подъем прижимной лапки.

Скорость шитья до 500 об/мин, тип платформы: колонковая, длина стежка до 14 мм, межигольное расстояние 8-12 мм, высота подъема лапки до 20 мм, оптимальная толщина материала до 15 мм, рабочее пространство 320*330 мм, тип иглы: 794 (DYx3) #160-280, тип челнока: 2 увеличенных качающихся KSP-204N позволяет использовать нити большой толщины.

Для работы потребуется воздушный компрессор с давлением воздуха не менее 0,6 Мпа, мощность серводвигателя – 750 Вт. Машина идет в комплекте с серводвигателем и столом.

Технические характеристики:

Максимальная скорость 500 ст/мин

Тип продвижения тройное

Тип иглы 794 (DYx3) №230-280

Толщина шитья 15 мм

Максимальная длина стежка 14 мм

Ход лапки 10мм

Размер нитей 8/3 (=V415, T-400), Шнур 1,4мм

Размер шпулей Диаметр 24 мм, высота 30,5 мм

Комплект межигольный 10 мм, 12 мм

Подъем лапки 20 мм

Челнок увеличенный качающийся тип "баррель"

Размер платформы 320x340 мм

Тип платформы колонковая

Ход игловодителя 56 мм

Габариты 1250x730x1510 мм

Вес 190 кг

Цена: 1141925 руб.

Наличие оборудования и сроки поставки уточняйте у менеджера по телефону 88002004932